

swissfirecube®

UKA 37/55/37

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Nennwärmeleistung | 9 kW |
| Brennstoffdurchsatz | 2,8 kg/h |
| Abgasmassenstrom | 8,3 g/s |
| Mittlere Abgastemperatur | 297 °C |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Verbrennungsluftbedarf | 25 m³/h |
| Wandabstand hinten/seitlich | in Prüfung |
| Gewicht | 354 kg oder 369 kg |
| Rauchrohrdurchmesser | Ø 200 mm (optional 180 mm) |
| Verbrennungsluftanschluss | Ø 150 mm |

Die Werte beziehen sich auf den Betrieb mit geschlossener Tür, gemäss Prüfung DIN EN 13229. Der Cheminéeinsatz wird mit nicht selbstschliessender Tür (Bezeichnung A) ausgeliefert. Durch die Entnahme von Ausgleichgewichten kann die Tür vor Ort in selbstschliessend (Bezeichnung A1) umgebaut werden.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.

Die Masse beziehen sich auf die Verkleidung. Die Höhe der einstellbaren Stellfüsse (von 10 mm bis 20 mm) ist darin nicht enthalten.

